

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orjinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>İNCE İSTEMCİ (THINCLIENT)</b>			
314.090428	HP	G9F08AA	<b>G9F08AA HP T520 FLEXIBLE THIN CLIENT</b> ; İşlemci AMD RADEON HD GRAPHICS (1.2 GHz) 1.2 GHz AMD GX-212JC ÇİFT ÇEKİRDEKLİ SOC APU, BELLEK 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 X 4 GB), KALICI DEPOLAMA 16GB MLC FLASH MEMORY, AĞ ARA BİRİMİ 10/100/1000 GBE, GÖRÜNTÜ BİRİMİ DISPLAYPORT 1.2, 1 VGA, G/Ç BAĞLANTILARI 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 KULAKLIK, 1 MİKROFON, GÜÇ ADAPTÖRÜ 65W DÜNYA ÇAPINDA OTOMATİK ALGILAMALI, 100-240 VAC, 50-60 HZ ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN OTOMATİK GÜÇ KAPAMA, DALGALANMA TOLERANSLI, İŞLETİM SİSTEMİ STANDART 7 32 WINDOWS EMBEDDED, TERMINAL EMÜLASYONLARI CİTRIX İCA - CİTRIX HDX - MICROSOFT RDP - MICROSOFT REMOTEFX (RFX) - VMWARE HORIZON VIEW THROUGH RDP - VMWARE HORIZON VIEW THROUGH PCOIP, GARANTİ 3 YIL
314.090511	HP	X9S37ES	<b>X9S37ES HP i520 Flexible Thin Client</b> ; İşlemci AMD Radeon HD Graphics (1.2 GHz) 1.2 GHz AMD GX-212JC Çift Çekirdekli SOC APU, Bellek 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB), Kalıcı Depolama 32GB MLC Flash Memory, Ağ Ara Birimi 10/100/1000 GbE, Görüntü Birimi DisplayPort 1.2, 1 VGA, G/Ç Bağlantıları 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 2 DisplayPort 1.2, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 kulaklık, 1 mikrofon, Güç Adaptörü 65W dünya çapında otomatik algılama, 100-240 VAC, 50-60 HZ enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, dalgalanma toleranslı, İşletim Sistemi Windows® 10 IoT Enterprise (64-bit), Terminal Emülasyonları Citrix ICA - Citrix HDX - Microsoft RDP - Microsoft RemoteFX (RFX) - VMware Horizon View through RDP - VMware Horizon View through PCoIP, Klavye Desteği Klavye Desteği, Garanti 3 yıl
314.090512	HP	J2N80AA	<b>J2N80AA HP i310 AIO 23.6" LED Zero Client</b> ; İşlemci TERA2321 PCoIP Zero Client processor, Bellek 512 MB DDR3 1333 MT/s RAM, Kalıcı Depolama 32MB MLC Flash Memory, Ağ Ara Birimi 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45), Görüntü Birimi 23.6" diagonal widescreen LED backlight display with support for 1 additional display via DVI-I with resolutions up to 1920 x 1080, G/Ç Bağlantıları 6 USB 2.0 ports: 1 for keyboard, 1 for mouse, VGA in , DVI Out, Terminal Emülasyonları Supports VMware Horizon™ DaaS®, VMware Horizon View and Amazon WorkSpaces, Yönetim Özellikleri PCoIP Management Console (available from techsupport.teradici.com), Klavye Desteği USB standart F klavye, USB optik fare, Garanti 3 yıl
<b>MASAÜSTÜ İŞTASYONU</b>			
314.090518	HP	T4L19ES	<b>T4L19ES HP Z840 İş İstasyonu</b> ; İşlemci Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 2133 8C 1stCPU, Chipset Intel® C612 Chipset, Bellek 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM , Harddisk 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD, Optik SürücüSuperMulti DVD RW SATA, Ekran Kartı NVIDIA Quadro M4000 8GB Graphics (Harici), Ses Tümlüşük Realtek ALC221, Network Intel® I218LM GbE LAN , Kasa Tower, HP F Klavye ve Mouse, İşletim Sistemi Win10p64, Garanti 3 Yıl Yerinde Hizmet
314.090519	HP	T4L21ES	<b>T4L21ES HP Z840 İş İstasyonu</b> ; İşlemci Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 2133 8C 1stCPU, Chipset Intel® C612 Chipset, Bellek 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM , Harddisk 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD, Optik SürücüSuperMulti DVD RW SATA, Ekran Kartı NVIDIA Quadro M4000 8GB Graphics (Harici), Ses Tümlüşük Realtek ALC221, Network Intel® I218LM GbE LAN , Kasa Tower, HP F Klavye ve Mouse, İşletim Sistemi Win10p64, Garanti 3 Yıl Yerinde Hizmet
314.090520	HP	T4L20ES	<b>T4L20ES HP Z640 İş İstasyonu</b> ; İşlemci Intel Xeon E5-2620v4 2.1 GHz 2133 8C 1stCPU, Chipset Intel® C612 Chipset, Bellek 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM , Harddisk 1TB 7200 RPM SATA HDD, Optik SürücüSuperMulti DVD RW SATA, Ekran Kartı NVIDIA Quadro M2000 4GB Graphics (Harici), Ses Tümlüşük Realtek ALC221, Network Intel® I218LM GbE LAN , Kasa Tower, HP F Klavye ve Mouse, İşletim Sistemi Win10p64, Garanti 3 Yıl Yerinde Hizmet
314.090521	HP	T4L22ES	<b>T4L22ES HP Z440 İş İstasyonu</b> ; İşlemci Intel Xeon E5-1630 v4 3.7GHz 2400 4C CPU, Chipset Intel® C612 Chipset, Bellek 32GB DDR4-2400 (2x16GB) , Harddisk 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD 256GB PCIe , Optik SürücüSuperMulti DVD RW SATA, Ekran Kartı NVIDIA Quadro M2000 4GB (Harici), Ses Tümlüşük Realtek ALC221, Network Entegre Intel I-218 Gbit LAN , Kasa Tower, HP F Klavye ve Mouse, İşletim Sistemi Win10p64, Garanti 3 Yıl Yerinde Hizmet
<b>MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (PC)</b>			
314.090496	HP	T1P52AW	<b>T1P52AWHP EliteDesk 800 G2 Tower Bilgisayar</b> ; Intel Core i7-6700 4 Core ( 3.4 ghz max.turbo 4 ghz ) Intel® Q170 Express 8GB RAM DDR 4 500GB SATA 8GB SSHD İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit TOWER HP F Klavye HP Mouse 280W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 / 3 yıl yerinde garanti
314.090497	HP	X3J78EA	<b>X3J78EA HP EliteDesk 800 G2 SFF Bilgisayar</b> ; Intel Core i5-6500 4 Core ( 3.2 ghz max.turbo 3,6 ghz ) Intel® Q170 Express 4GB RAM DDR 4 500GB SATA 8GB SSHD İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit SFF HP F Klavye HP Mouse 200W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 / 3 yıl yerinde garanti
314.090448	HP	P1G55EA	<b>P1G55EA HP ProDesk 600G2 MT Bilgisayar</b> ; Intel Core i5-6500 4 Core ( 3.2 ghz max.turbo 3,6 ghz ) Intel® Q150 Express 4GB RAM DDR 4 500GB SATA 7200 Rpm İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit MT HP F Klavye HP Mouse 280W Dahili hoparlör FreeDos / 3 yıl yerinde garanti
314.090498	HP	T6G06AW	<b>T6G06AW HP ProDesk 600 G2 SFF Bilgisayar</b> ; Intel Core i5-6500 4 Core ( 3.2 ghz max.turbo 3,6 ghz ) Intel® Q150 Express 4GB RAM DDR 4 500GB 7200 Rpm SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit SFF HP F Klavye HP Mouse 200W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 / 3 yıl yerinde garanti
314.090499	HP	X3J39EA	<b>X3J39EA HP ProDesk 600 G2 MT Bilgisayar</b> ; Intel Core i5-6500 4 Core ( 3.2 ghz max.turbo 3,6 ghz ) Intel® Q150 Express 4GB RAM DDR 4 1TB SATA 7200 Rpm İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit MT HP F Klavye HP Mouse 280W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 ) / 3 yıl yerinde garanti
314.090500	HP	W3L91EA	<b>W3L91EA HP EliteDesk 800 G2 SFF Bilgisayar</b> ; Intel Core i7-6700 4 Core ( 3.4 ghz max.turbo 4 ghz ) Intel® Q170 Express 8GB RAM DDR 4 256 SSD İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit SFF HP F Klavye HP Mouse 200W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 / 3 yıl yerinde garanti
314.090501	HP	X3J70EA	<b>X3J70EA HP EliteDesk 800 G2 Tower Bilgisayar</b> ; İşlemci Intel® Core™ i7-6700 Intel HD Graphics 530 (Intel Turbo Boost teknolojisi, 8MB önbellek, 4 çekirdekli 3.4 GHz 4 GHz), Chipset Intel® Q170 Express, Bellek 8GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8GB), Harddisk 256 GB SSD, Optik Sürücü İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 530, Ses Realtek ALC221, Ethernet Intel L219lm gigabit, Kasa Tower, Klavye HP F Klavye, Mouse HP Mouse, Güç Kaynağı 280W, Windows 10 Professional 64, Garanti 3 Yıl Yerinde Hizmet Garantisi.
314.090508	HP	X3J39EA / 5Y	<b>X3J39EA / 5Y HP ProDesk 600 G2 MT Bilgisayar</b> ; Intel Core i5-6500 4 Core ( 3.2 ghz max.turbo 3,6 ghz ) Intel® Q150 Express 4GB RAM DDR 4 1TB SATA 7200 Rpm İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit MT HP F Klavye HP Mouse 280W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 ) / 5 yıl yerinde garanti
314.090510	HP	X3J70EA / 5Y	<b>X3J70EA / 5Y HP EliteDesk 800 G2 Tower Bilgisayar</b> ; İşlemci Intel® Core™ i7-6700 Intel HD Graphics 530 (Intel Turbo Boost teknolojisi, 8MB önbellek, 4 çekirdekli 3.4 GHz 4 GHz), Chipset Intel® Q170 Express, Bellek 8GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8GB), Harddisk 256 GB SSD, Optik Sürücü İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 530, Ses Realtek ALC221, Ethernet Intel L219lm gigabit, Kasa Tower, Klavye HP F Klavye, Mouse HP Mouse, Güç Kaynağı 280W, Windows 10 Professional 64, Garanti 5 Yıl Yerinde Hizmet Garantisi.
314.090507	HP	T6G06AW / 5Y	<b>T6G06AW/5Y HP ProDesk 600 G2 SFF Bilgisayar</b> ; Intel Core i5-6500 4 Core ( 3.2 ghz max.turbo 3,6 ghz ) Intel® Q150 Express 4GB RAM DDR 4 500GB 7200 Rpm SATA SuperMulti DVD yazıcı, Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit SFF HP F Klavye HP Mouse 200W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 / 3 yıl yerinde garanti
314.090516	HP	X3J73EA	<b>X3J73EA HP EliteDesk 800 G2 Tower Bilgisayar</b> ; İşlemci Intel Core i7-6700 ( 3.4 ghz max.turbo 4 ghz ) , Chipset Intel® Q170, Bellek 8GB DDR4, Harddisk 256GB 3D SSD ve 1 TB 7200 Rpm SATA, Ekran Kartı NVIDIA GT 730 2GBx8, Optik Sürücü SuperMulti DVD-RW , Ses Kartı Realtek ALC 221 Audio, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Ağ Bağlantısı LOM, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64, HP Kabolu F Klavye ve HP Mouse, Bağlantı Noktaları 8 Adet USB 3.0, 2 Adet USB 2.0 (1 Hızlı Şarj), 1 VGA, 2 DisplayPort, 1 RJ-45, 1 Seri Port, 2 PS/2 (klavye ve fare), ses girişi , ses çıkışı, Hoparlör / Mikrofon Dahili hoparlör, Garanti 3 Yıl yerinde Garanti

314.090517	HP	X3J73EA/5Y	X3J73EA/5Y HP EliteDesk 800 G2 Tower Bilgisayar; İşlemci Intel Core i7-6700 ( 3.4 ghz max.turbo 4 ghz ), Chipset Intel® Q170, Bellek 8GB DDR4, Harddisk 256GB 3D SSD ve 1 TB 7200 Rpm SATA, Ekran Kartı NVIDIA GT 730 2GBx8, Optik Sürücü SuperMulti DVD-RW, Ses Kartı Realtek ALC 221 Audio, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Ağ Bağlantısı LOM, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64, HP Kablolu F Klavye ve HP Mouse, Bağlantı Noktaları 8 Adet USB 3.0, 2 Adet USB 2.0 (1 Hızlı Şarj), 1 VGA, 2 DisplayPort, 1 RJ-45, 1 Seri Port, 2 PS/2 (klavye ve fare), ses girişi, ses çıkışı, Hoparlör / Mikrofon Dahili hoparlör, Garanti U7899E HP 5 Yıl Yerinde Garanti
<b>MINİ BİLGİSAYAR</b>			
314.090502	HP	X3J83EA	X3J83EA HP EliteDesk 800 G2 DM Bilgisayar; Intel Core i5-6500T 4 Core ( 2.5 ghz max.turbo 3,1 ghz ) Intel® Q170 Express 4GB RAM DDR 4 500 GB SATA 7200 Rpm Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit / Broadcom BCM943228Z 802.11n, Bluetooth – Wifi Mini HP F Klavye HP Mouse 35W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 / 3 yıl yerinde garanti
314.090503	HP	X3J52EA	X3J52EA HP ProDesk 600 G2 DM Bilgisayar; Intel Core i5-6500T 4 Core ( 2.5 ghz max.turbo 3,1 ghz ) Intel® Q150 Express 4GB RAM DDR 4 500 GB SATA 7200 Rpm Intel HD 530 Realtek ALC221 Intel L219lm gigabit / Broadcom BCM943228Z 802.11n, Bluetooth – Wifi DM HP F Klavye HP Mouse 65W Dahili hoparlör Windows 10 Professional 64 / 3 yıl yerinde garanti
<b>DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR</b>			
314.090495	HP	Y3B60ES	cores),Harddisk 500 GB 7200 rpm SATA,Bellek 4 GB 2133 MHz DDR4 SDRAM (1 x 4 GB),Harddisk YOK, Optik Sürücü DVD+/-RW,Ekran Boyutu 15,6" diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768),Ekran Kartı Intel® HD Graphics 520 , Ekran Çözünürlüğü 1366X768,Network Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC) + Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi + Bluetooth + WWAN 3G,Klavye Türkçe F Klavye,Mouse İki ek işaret düğme ile işaretleme; açma / kapama düğmesi, iki yönlü kaydırma, jestler, iki seçim düğmesi ile Touchpad,Ağırlık 2,31 kg. dan başlayan ağırlık,Pil HP Uzun Ömürlü 3-hücreli, 48 saat çalışır Li-ion prizmatik,Güvenlik HP Client Security HP BIOSphere Sabit sürücüler için isteğe bağlı Kendi Kendine Şifrelemeli veya FIPS Sertifikalı Depolama Sürücülerini Güvenlik kilidi yuvası (kilid ayrı satın alınmalıdır) TPM 1.2 Tümlşik kart okuyucusu (etkin) Ön Yükleme Yetkilendirmesi (parola, Akıllı Kart) HP Parmak İzi Okuyucusu (isteğe bağlı),İşletim SistemiWindows 10 Professional 64 bit Kamera 720p HD Web Kamerası :2 yıl garanti
314.090494	HP	Y3B59ES	Y3B59ES HP Probook 640 G2 Dizüstü Bilgisayar; İşlemci Intel® Core™ i5-6200U with Intel HD Graphics (2.3 GHz, 3 MB cache, 2 cores) Harddisk 500 GB 7200 rpm SATA, Bellek 4 GB 2133 MHz DDR4 SDRAM (1 x 4 GB), Harddisk YOK,Optik Sürücü DVD+/-RW,Ekran Boyutu 14" diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768) ,Ekran Kartı Intel® HD Graphics 520,Ekran Çözünürlüğü 1366X768, Network Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC) + Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi + Bluetooth + WWAN 3G, Faks-Modem YOK, Klavye Türkçe F Klavye, Mouse İki ek işaret düğme ile işaretleme; açma / kapama düğmesi, iki yönlü kaydırma, jestler, iki seçim düğmesi ile Touchpad, Ağırlık 1.95 kg. dan başlayan ağırlık, Pil HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 48 Whr Lityum iyon prizmatik, Güvenlik HP Client Security Güvenlik kilidi yuvası (kilid ayrı satın alınmalıdır), HP BIOSphere İsteğe bağlı Kendi Kendine Şifrelemeli veya FIPS Onaylı Depolama Sürücülerini TPM 1.2 Tümlşik akıllı kart okuyucusu (etkin) Ön Yükleme Yetkilendirmesi (parola, Akıllı Kart) Parmak izi okuyucusuİşletim SistemiWindows 10 Professional 64 bit (,Kamera 720p HD Web Kamerası, özellikler 2 yıl garanti
<b>MONİTÖR</b>			
314090455	HP	M1N96AA	M1N96AA HP EliteDisplay E222 54,6 cm (21,5") Monitör; Ekran Boyutu 54,6 cm (21,5 inç), Parlaklık 250 cd/m2, Kontrast Oranı 1000:1 statik 5000000:1 dinamik 1, Nokta Aralığı 0,24795 mmx0,24795 mm (En Ve Boy), Maksimum Çözünürlük 60Hz'de 1920 x 1080, Bağlantı Şekli 1 VGA; 1 HDMI (HDCP desteği ile); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile), Tepkime Süresi 7 ms griden griye, Renk Siyah ve Gümüş, Usb Girişi 3 USB 2.0 (iki alt akım ve bir üst akım), Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 5,27 kg (Ayaklı), Enerji verimliliği; EPEAT® Silver, ENERGY STAR® sertifikalı, Garanti: 3 yıllık
314090456	HP	M1N98AA	M1N98AA HP EliteDisplay E232 58,4 cm (23") Monitör; Ekran Boyutu 58,4 cm (23 inç), Parlaklık 250 cd/m2, Kontrast Oranı 1000:1 statik 5000000:1 dinamik 1, Nokta Aralığı 0,265 mm, Maksimum Çözünürlük 60 Hz'de 1920 x 1080, Bağlantı Şekli 1 VGA, 1 HDMI (HDCP desteği ile), 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile), Tepkime Süresi 7 ms griden griye 1, Renk Metal Alaşım ve Gri; Siyah, Usb Girişi 3 USB 2.0 (iki alt akım ve bir üst akım), Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 3,63 kg (Yalnızca baş), Enerji verimliliği; EPEAT® Silver, ENERGY STAR® sertifikalı, Garanti: 3 yıllık
314090457	HP	M1N99AA	M1N99AA HP EliteDisplay E240 60,4 cm (23,8") Monitör; Ekran Boyutu 60,45 cm (23,8"), Parlaklık 250 cd/m2, Kontrast Oranı 1000:1 statik 5000000:1 dinamik 1, Nokta Aralığı 0,2745x0,205 mm (En Boy), Maksimum Çözünürlük 60 Hz'de 1920 x 1080, Bağlantı Şekli 1 VGA, 1 HDMI (HDCP desteği ile), 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile), Tepkime Süresi 7 ms griden griye 1, Renk Siyah ve Gümüş, Usb Girişi 3 USB 2.0 (iki alt akım ve bir üst akım), Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 5,8 kg (ayaklı); 3,8 kg (ayaksız), Enerji verimliliği; EPEAT® Silver, ENERGY STAR® sertifikalı, Garanti: 3 yıllık
314090458	HP	K7X31AA	K7X31AA HP ProDisplay P232 58,4 cm (23") Monitör; Ekran Boyutu 58,4 cm (23 inç), Parlaklık 250 cd/m2, Kontrast Oranı 1000:1 statik 5000000:1 dinamik 1, Nokta Aralığı 0,265 mm, Maksimum Çözünürlük 1920 x 1080 @60 Hz, Bağlantı Şekli 1 VGA, 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile), Tepkime Süresi 5 ms açma/kapama, Renk Siyah, Usb Giriş yok, Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 4 kg (Ayaklı), Enerji verimliliği;ENERGY STAR® sertifikalı, Garanti: 3 yıllık
314090459	HP	M2J71A4	M2J71A4 HP Z22n 54,6 cm (21,5") IPS Ekran; Ekran Boyutu 54,6 cm (21,5 inç), Parlaklık 250 cd/m2, Kontrast Oranı 1000:1 statik 5000000:1 dinamik 1, Nokta Aralığı 0,24795x0,24795 mm (En ve Boy), Maksimum Çözünürlük 60 Hz'de 1920 x 1080, Bağlantı Şekli 1 VGA, 1 HDMI (HDCP desteği ile), 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile), Tepkime Süresi 7 ms griden griye, Renk Siyah, Usb Girişi 3 USB 2.0 (iki alt akım ve bir üst akım), Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 4,75 kg (Ayaklı), Enerji verimliliği;ENERGY STAR® sertifikalı, Garanti: 3 yıllık

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>HP YAZICILAR</b>			
315090916	HP YAZICI (Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu)	F2A76A	<b>F2A76A HP LaserJet Enterprise MFP M527dn</b> ; Baskı Teknolojisi LaserJet Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu, Baskı Hızı Dakikada 43 sayfaya kadar Siyah (A4); 34 r/dk'ya kadar siyah çift taraflı (A4), Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi (AYLIK) 150.000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik çift taraflı baskı, Kağıt Boyutu Tepsi 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, kartpostal (JIS tek ve çift), zarflar (DL, C5, C6, B5), özel boyutlu baskı malzemeleri: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi kapasitesi 1 x 550 yapraklık giriş tepsi; 1 x 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 507 x 631 x 497 mm ( max ), Standart Bellek Standart: 1,25 GB (yazıcı), 500 MB (tarayıcı) - Toplam standart bellek: 1,75 GB, Maksimum Bellek Toplam standart bellek: 2,5 GB, Bellek Yuvaları Bağlantı şekli 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar Bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıt; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; Yazıcı Dili HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 sürücüsü, yalnızca Web'den kullanılabilir), HP Postscript Düzey 3 öykünme, yerel PDF baskı (v1.7), Ağırlık 21,9 kg, Ürünle Gelen Yazılım "Windows işletim sistemi için: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Ürün Kayıt Yardımı, HP Web Services Assist (HP Connected), Çevrimiçi kullanıcı kılavuzları; Mac OS için: Karşılama Ekranı (kullanıcıları HP.com adresine veya LaserJet Yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir)" Faks özelliği Yok, Fotokopi özelliği Var, Tarama özelliği Yok, Tarama Çözünürlüğü Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi, Tarama hızı "Dakikada 43 sayfa/43 resim (siyah beyaz), dakikada 38, sayfa/38 resim (renkli)", Barkod yazma özelliği Yok, Diğer teknik özellikler Opsiyonel "Yazıcıyla Kullanılacak Uyumlu Tonerler, CF287A HP 87A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 9.000 sayfa, CF287X HP 87X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 18.000 sayfa
315090917	HP YAZICI (Siyah Beyaz)	F2A69A	<b>F2A69A HP LaserJet Enterprise M506dn</b> ; <b>LaserJet Siyah Beyaz Yazıcı</b> ; Baskı Hızı Dakikada 43 sayfaya kadar tek taraflı, Dakikada 30 sayfaya kadar çift taraflı, Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 150000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (isteğe bağlı), Kağıt Boyutu "A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); özel 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi Tepsi 1-550 yapraklı, Tepsi 2-250 yapraklı, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 418x376x2985mm ( max ), Standart Bellek 512 MB, Maksimum Bellek 1,5 GB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, Ağırlık 11,8 kg, CF287A-X HP Siyah
315090919	HP YAZICI (Siyah Beyaz)	C5F93A	<b>C5F93A HP LaserJet Pro M402n</b> ; <b>Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz</b> ; Baskı Hızı Normal: Dakikada 38 sayfaya kadar tek taraflı, çift yönlü 30 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü 4800 x 600 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (standart), Kağıt Boyutu "A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; zarflar (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 381 x 634 x 241 mm ( max ), Standart Bellek 128 MB, Maksimum Bellek 128 MB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar bağlantı noktası; Ağırlık 8,58 kg, HP CF226A Siyah LaserJet Toner Kartuşu- HP CF226X Siyah LaserJet Toner Kartuşu
315090920	HP YAZICI (Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu)	F6W14A	<b>F6W14A HP LaserJet Pro MFP M426fdn</b> ; <b>LaserJet Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu</b> ; Baskı Hızı Dakikada 38 sayfaya kadar tek taraflı, Dakikada 30 sayfaya kadar çift taraflı, Baskı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi, Baskı Kapasitesi 80000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (isteğe bağlı), Kağıt Boyutu "A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); özel 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi Tepsi 1- 100 yapraklı, Tepsi 2-250 yapraklı, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 430x634x325mm ( max ), Standart Bellek 256 MB, Maksimum Bellek 256 MB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet, Ağırlık 12,86 kg, Tarama Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar, CF226A HP Siyah - CF226X HP Siyah
315090921	HP YAZICI (Renkli)	CF389A	<b>CF389A HP Color LaserJet Pro M452dn</b> ; <b>Lazer Yazdırma, Renkli Yazıcı</b> ; Baskı Hızı Normal: Dakikada 27 sayfaya kadar Baskı Çözünürlüğü 38400 x 600 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 50.000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (standart), Kağıt Boyutu "A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; zarflar (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 412 x 645 x 340 mm ( max ), Maksimum Bellek 256 MB NAND Flash, 128MB DRAM, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar bağlantı noktası; Ağırlık 22,4 kg, HP CF410A-X Siyah, CF411A-X Mavi, CF412A-X Sarı, CF413A-X Kırmızı Toner Kartuş
315090922	HP YAZICI (Renkli Çok Fonksiyonlu)	CF378A	<b>CF378A HP Renkli LaserJet Pro MFP M477</b> ; <b>LaserJet Renkli Çok Fonksiyonlu</b> ; Baskı Hızı Normal: Dakikada 27 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 50.000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (standart), Kağıt Boyutu "A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; zarflar (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 426 x 652 x 414 mm ( max ), Maksimum Bellek 256 MB NAND Flash, 256MB DRAM, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar bağlantı noktası; Ağırlık 23,2 kg, HP CF410A-X Siyah, CF411A-X Mavi, CF412A-X Sarı, CF413A-X Kırmızı Toner Kartuş
315090927	HP YAZICI (Renkli Lazer)	B5L23A	<b>B5L23A HP Renkli LaserJet Enterprise M552dn</b> ; <b>Baskı Teknolojisi Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz / Renkli</b> , Baskı Hızı Siyah baskı; Dakikada 33 sayfaya kadar, Renkli Baskı Dakikada 33 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü Siyah/Renkli; En fazla 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Çift taraflı baskı, Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 550 sayfalık giriş tepsi 2, İki taraflı baskı için otomatik çift taraflı baskı birim, İşlemci Hızı 1,2 GHz, Standart Bellek 1 GB, Maksimum Bellek 1 GB, Boyutları 699 x 479 x 399 mm ( max ), Bağlantı şekli "Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktaları (Ana Bilgisayar ve Aygıt), Yazıcıyla Kullanılacak Uyumlu Tonerler HP 508A; Siyah ( CF360A-X ), Mavi ( CF361A-X ), Sarı ( CF362A-X ), Kırmızı ( CF363A-X )
315090928	HP YAZICI (Renkli Lazer)	B5L25A	<b>B5L25A HP Renkli LaserJet Enterprise M553dn</b> ; <b>Baskı Teknolojisi Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz / Renkli</b> , Baskı Hızı Siyah baskı; Dakikada 38 sayfaya kadar, Renkli Baskı Dakikada 38 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü Siyah/Renkli; En fazla 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Çift taraflı baskı, Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 550 sayfalık giriş tepsi 2, İki taraflı baskı için otomatik çift taraflı baskı birim, İşlemci Hızı 1,2 GHz, Standart Bellek 1 GB, Maksimum Bellek 2 GB, Boyutları 699 x 479 x 399 mm ( max ), Bağlantı şekli "Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktaları (Ana Bilgisayar ve Aygıt), Yazıcıyla Kullanılacak Uyumlu Tonerler HP 508A; Siyah ( CF360A-X ), Mavi ( CF361A-X ), Sarı ( CF362A-X ), Kırmızı ( CF363A-X )
315090929	HP YAZICI (Renkli Lazer)	B5L24A	<b>B5L24A HP Renkli LaserJet Enterprise M553n</b> ; <b>Baskı Teknolojisi Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz / Renkli</b> , Baskı Hızı Siyah baskı; Dakikada 38 sayfaya kadar, Renkli Baskı Dakikada 38 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü Siyah/Renkli; En fazla 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 550 sayfalık giriş tepsi 2, İşlemci Hızı 1,2 GHz, Standart Bellek 1 GB, Maksimum Bellek 2 GB, Boyutları 699 x 479 x 399 mm ( max ), Bağlantı şekli "Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktaları (Ana Bilgisayar ve Aygıt), Yazıcıyla Kullanılacak Uyumlu Tonerler HP 508A; Siyah ( CF360A-X ), Mavi ( CF361A-X ), Sarı ( CF362A-X ), Kırmızı ( CF363A-X )
315.090880	HP Siyah - Beyaz Lazer Yazıcılar	CF236A	<b>CF236A HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Siyah Beyaz Yazıcı</b> ; Baskı Hızı S/B Dakikada 41 sayfaya kadar, İlk sayfa çıkışı (hazır) Siyah: 10,5 sn kadar kısa bir süre; Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 100.000 sayfaya kadar, İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart); Kağıt boyutu Tepsi 1: 2, A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Tepsi 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Tepsi Kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık 2 adet giriş tepsi; İşlemci Hızı 800 MHz; Standart Bellek 512 MB; Bağlantı Şekli 2 Hi-Speed USB 2.0, 1 Hi-Speed USB 2.0 Aygıtı, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, 1 Hi-Speed USB 2.0 Kolay Erişimli Walkup USB, 1 Donanım Tümlüşirme Cebi (HIP), 5,08 cm, 4 hatlı LCD (renkli metin ve grafikler), Satın alınarak Kullanılabilecek orijinal tonerler; HP 14A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF214A), HP 14X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF214X), HP Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CF214XC)
315.090847	HP Siyah - Beyaz Çok İşlevli (hepsi birarada) Yazıcılar	A8P79A	<b>A8P79A HP LaserJet Pro M521dn Çok İşlevli Yazıcı</b> ; Baskı Hızı S/B, Dakikada 40 sayfaya kadar, İlk sayfa çıkışı (hazır) 8 saniye kadar kısa bir sürede, Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 75.000 sayfaya kadar, İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart), Baskı Seçeneği, Kağıt Boyutu Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Zarf (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Tepsi Kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ADF), İşlemci Hızı 800 MHz, Standart Bellek 256 MB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB bağlantı noktası; 1 Gigabit Ethernet, Kullanılacak Sarf Malzemeler Tonerler CE255A, CE255X, CE255XC Siyah
315.090876	HP YAZICI (Renkli Lazer Yazıcılar)	CE712A	<b>CE712A HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı</b> ; <b>Renkli Lazer Yazıcı</b> ; Baskı Hızı S/B ve Renkli Dakikada 20 sayfaya kadar, İlk sayfa çıkışı (hazır) Siyah: 16 saniye kadar kısa bir sürede, Renkli: 17 saniye kadar kısa bir sürede; Baskı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 75.000 sayfaya kadar, İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart); Kağıt Boyutu Tepsi 1: A3, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm; zarf (DL, C5, B5); Tepsi 2: A3, A4, A5, B4, B5; İsteğe bağlı tepsi 3: A3, A4, B4, B5; Tepsi Kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi; İşlemci Hızı 540 MHz; Standart Bellek 192 MB; Bağlantı Şekli Yüksek Hızlı USB 2.0, dahili Fast Ethernet 10/100Base-TX; 2 satırlı, 16 karakterli arka plan aydınlatmalı ekran; Satın alınarak Kullanılabilecek orijinal tonerler; HP 307A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE740A), HP 307A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE741A), HP 307A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE742A), HP 307A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE743A)

315.090877	HP YAZICI (Renkli Laser Yazıcılar)	D3L09A	<b>D3L09A HP Color LaserJet Enterprise M750dn Renkli Laser Yazıcı</b> ; Baskı Hızı S/B ve Renkli Dakikada 20 sayfaya kadar; İlk sayfa çıkışı (hazır) Siyah: 10 saniye ,Renkli: 10 saniye kadar kısa bir sürede ; Baskı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar; Baskı Kapasitesi 120.000 sayfaya kadar; , İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart); Kağıt Boyutu Tepsi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS), D Kart Postal (JIS), Zarflar: B5, C5, C6, DL; Tepsi 2, 3: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); D Kartpostal (JIS); İsteğe bağlı tepsi 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); D Kartpostal (JIS); Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi 2, 500 yapraklık giriş tepsi 3, otomatik iki taraflı baskı; İşlemci Hızı 800 MHz ; Standart Bellek 1 GB, Bağlantı şekli 2 Adet Hi-Speed USB 2.0 Ana Bilgisayar, 1 Adet Hi-Speed USB 2.0 Aygıt , 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı, 2 Adet Dahilî USB Ana Bilgisayar Bağlantısı ; 5,2 cm, 4 satırlı Renkli Grafik Ekran (CGD); Satın alınarak Kullanılabilecek orijinal tonerler; HP 650A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE270A), HP 650A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE271A) , HP 650A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE272A), HP 650A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (CE273A)
315.090836	HP YAZICI (Renkli Laser Yazıcılar)	CZ271A	CZ271A HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dn; Laser Yazdırma, fotokopi, tarama, faks, Siyah-beyaz baskı hızı: Normal-Dakikada 30 sayfaya kadar, Renkli baskı hızı: Normal:Dakikada 30 sayfaya kadar, 600 x 600 dpi'ye kadar, 75.000 sayfaya kadar, iki taraflı baskı Otomatik, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ADF), 800 MHz, boyut 515 x 500 x 538 mm, 256 MB, bağlantı 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 Ana Bilgisayar USB bağlantı noktası, 1 Gigabit Ethernet, En fazla 300 x 300 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); tarama çözünürlüğü En fazla 1200 x 1200 dpi (siyah-beyaz, düz yataklı), tarama hızı Dakikada 19,5 sayfaya kadar (siyah-beyaz), 14 sayfaya kadar (renkli) ağırlık 40,8 kg
<b>HP TARAYICILAR</b>			
315.090858	HP TARAYICI	L2725B	<b>L2725B HP Scanjet Enterprise Flow 7500 Masaüstü Tarayıcı</b> ; Tarama Hızı Dakikada en fazla 50 sayfa/100 görüntü (siyah beyaz, renkli, gri tonlamalı), Tarama Boyutu 216 x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği Tek geçişli, çift taraflı, Ürünle gelen yazılım HP Akıllı Belge Tarama Yazılımı, HP TWAIN sürücüsü, EMC ISIS sürücüsü, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, IRIS Readiris Pro OCR, Tarama Çözünürlüğü En fazla 600 dpi, Tarama Özelliği PDF (yalnızca görüntü, aranabilir, MRC, PDF/A, şifrelenmiş), TIFF (tek sayfa, çok sayfa, sıkıştırılmış: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
315.090860	HP TARAYICI	L2719A	<b>L2719A HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Belge Yakalama İş İstasyonu</b> ; Tarama Hızı Dakikada en fazla 60 sayfa/120 görüntü (siyah beyaz, gri tonlamalı, renkli 200 ppi siyah beyaz, gri tonlamalı 300 ppi) dakikada en fazla 45 sayfa/90 görüntü (renkli 300 ppi), Tarama Boyutu 215,9 x 355,6 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği Tek geçişli, çift taraflı, Ürünle gelen yazılım Katıştırılmış IRIS OCR motoru, Tarama Çözünürlüğü En fazla 600 dpi, Tarama Özelliği JPG, TIFF, MTIFF, PDF (yalnızca görüntü, aranabilir, yüksek derecede sıkıştırılmış ve AES şifrelenmiş), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, Görev döngüsü (günlük) Önerilen günlük görev döngüsü: 5000 sayfa Bağlantı, standart 10/100/1000 Ethernet, 1 Yüksek Hızlı USB Ana Bilgisayar (arka), 1 Yüksek Hızlı USB Ana Bilgisayar (ön cephe), 1 Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP) Yüksek Hızlı USB
315.090931	HP TARAYICI	L2747A	<b>L2747A HP ScanJet Pro 2500 f1 Masaüstü Tarayıcı</b> ; Tarama Hızı Dakikada 20 sayfa/40 görüntü (siyah beyaz, gri, renkli, 300 dpi),Tarama Boyutu 216 x 297 mm ( maksimum - masaüstü ),Arkalı Önlü tarama Özelliği Çift taraflı ADF tarama: Evet,Ürünle gelen yazılımHP Scanner Aygıt Sürücüsü, HP WIA Tarama Sürücüsü, HP TWAIN Tarama Sürücüsü (Sertifikalı), HP Scan, HP Scanner Tools Yardımcı Programı, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Yazılım Geliştirme Seti), LPDF (yazılımı indirmek için bağlantıyı içeren dosya), CD'de Mac için yazılım yoktur,Tarama Çözünürlüğü En fazla 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü),Tarama Özelliği *Metin ve görüntüler için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT(Text), RTF (Rich Text) ve aranabilir PDF*, Diğer teknik özellikler Renkli Tarama,Masaüstü, Otomatik Belge Besleyici
315.090932	HP TARAYICI	L2741A	<b>L2741A HP ScanJet Pro 3500 f1 Masaüstü Tarayıcı</b> ; Tarama Hızı Dakikada 25 sayfa/50 görüntü (300 dpi)Tarama Boyutu216 x 297 mm ( maksimum – masaüstü) Arkalı Önlü tarama Özelliği, Çift taraflı ADF tarama: Evet, Ürünle gelen yazılım HP Scanner Aygıt Sürücüsü, HP WIA Tarama Sürücüsü, HP TWAIN Tarama Sürücüsü (Sertifikalı), HP Scan, HP Scanner Tools Yardımcı Programı, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, LPDF (yazılımı indirmek için bağlantıyı içeren dosya), CD'de Mac için yazılım yoktur ,Tarama Çözünürlüğü*Donanım: En fazla 600 x 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 x 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü)Tarama Özelliği *Metin ve görüntüler için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) ve aranabilir PDF*Diğer teknik özellikler Renkli Tarama,Masaüstü, Otomatik Belge Besleyici
315.090933	HP TARAYICI	L2749A	<b>L2749A HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Tarayıcı</b> ; Tarama Hızı Dakikada 30 sayfa/60 görüntü (300 dpi),Tarama Boyutu 216 x 3100 mm ( maksimum - ADF ) , 105 x 148 mm ( minimum - ADF ) Arkalı Önlü tarama Özelliği Çift taraflı ADF tarama: Evet Ürünle gelen yazılım HP Scanner Device Driver; HP WIA scan driver; HP TWAIN scan driver; HP Scan; HP Scanner Tools Utility; HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance aperPort; ISIS driver; Kofax VRS; DXP Tarama Çözünürlüğü*Donanım: En fazla 600 x 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 x 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü)Optik: En fazla 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 x 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü)*Tarama Özelliği *Metin ve görüntüler için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) ve aranabilir PDF*Diğer teknik özellikler Renkli Tarama Masaüstü, Otomatik Belge Besleyici



Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>FUJITSU TARAYICI</b>			
315.090430	FUJITSU	Fİ-6670	<b>FUJITSU Fİ-6670 TARAYICI</b> ; A3, RENKLİ VE DUPLEX, 90 PPM/ 180İPM MONO/RENKLİ, 600X600 DPI, <b>A8-A3</b> , 200 SAYFA ADF KAPASİTESİ, ULTRASONİK VE KAĞIT BOYU (AKILLI ÇİFT KAĞIT KONTROL ÖZELLİĞİ DE MEVCUTTUR), KOFAX VRS PRO
315.090862	FUJITSU	Fİ-7160	<b>Fİ-7160 FUJITSU Fİ-7160 TARAYICI</b> ; 60PPM, 120İPM (200 VE 300 DPI, RENKLİ VE SİYAH/BEYAZ) TARAMA HIZI, <b>A4-A8</b> ARASINDA TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-1200 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF-RENKLİ,SİYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA, PAPERSTREAM IP (TWIN/ ISIS) DRIVER, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR Fİ SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN.
315.090863	FUJITSU	Fİ-7260	<b>Fİ-7260 FUJITSU Fİ-7260 TARAYICI</b> ; 60PPM, 120İPM (200 VE 300 DPI, RENKLİ VE SİYAH/BEYAZ) TARAMA HIZI, <b>A4-A8</b> ARASINDA TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50 - 1200 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF VE FLATBED-RENKLİ,SİYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, PAPERSTREAM IP (TWIN/ ISIS) DRIVER, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR Fİ SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN.
315.090864	FUJITSU	Fİ-6130ZLA	<b>Fİ-6130ZLA FUJITSU 6130ZLA TARAYICI</b> ; 40PPM-80 İPM (200 DPI SİYAH BEYAZ,GRI TONLAMA) TARAMA HIZI, <b>A8-A4</b> TARAMA BOYUTU, 50-600 DPI(1200 INTERPOLASYON) TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF-RENKLİ,SİYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STRAM IP(TWAIN/ISIS ) SÜRÜCÜ , PEAPER STREAM CAPTURE, MERKEZİ YÖNETİM YAZILIMI,MS SHAREPOINT'E TARAMA,SOFTWARE OPERATION PANEL,SCANSNAP MANAGER FOR Fİ SERİSİ ,MS SHARE POİNTE TARAMA,TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM BİRİMİ,ABBY FINEREADER FOR SCANSNAP ,ABOBE READER, 50 SAYFA ADF KAPASİTESİ,4000 SAYFA GÜNLÜK TARAMA
315.090869	FUJITSU	N1800	<b>N1800 FUJITSU N1800 AĞ TARAYICISI</b> ; 200-300 DPI RENKLİ-SİYAH BEYAZ 20PPM/40İPM TARAMA HIZI, <b>A8-A4 (A3 FOLYO İLE)</b> TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 150-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, NETWORK TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; AĞ ÜZERİNDEN TARAYICI YÖNETİM YAZILIMI, TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM KONSOLU, DOKUNMATİK EKLAN 8,4 INCH XGA (1024*768) TFT RENKLİ EKLAN,50 SAYFA ADF KAPASİTESİ,FTP YE, E-MAIL,FAX VE YAZICIYA TARAMA ÖZELLİĞİ.
315.090871	FUJITSU	Fİ-6800	<b>Fİ-6800 FUJITSU Fİ-6800 DOKÜMAN TARAYICI</b> ; YATAY : 200 - 300 DPI RENKLİ 130 /260 İPM DIKEY: 200 - 300 DPI RENKLİ 100 / 200 İPM TARAMA HIZI, <b>A8-A3</b> ARASI TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, YÜKSEK HIZLI DOKÜMAN TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STREAM IP (TWIN/ ISIS )SÜRÜCÜ, PEAPER STREAM CAPTURE, SOFTWARE OPERATION PANEL,SCANSNAP MANAGER FOR Fİ SERİSİ ,MS SHARE POİNTE TARAMA,TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM BİRİMİ,2D BARKOD (PEAPER STREAM İÇİN) OKUMA.
315.090888	FUJITSU	ix100	<b>İX100 FUJITSU SCANSNAP İX100 MOBİL TARAYICI</b> ; 300 DPI RENKLİ A4 TARAMA HIZI;5.2 SANİYE TARAMA HIZI, A4, MAKSİMUM: 216*360MM , MİNİMUM :25.4*25.4MM TARAMA BOYUTU, 150-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, WI-FI ÜZERİNDEN KABLOSUZ TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; SCANSNAP ORGANİZER,SCANSNAP MANAGER V6.3,SCANSNAP RECEİPT V1,CARD MİNDER,ABBY FINEREADE FOR SCANSNAP,SCAN TO MICROSOFT , SCAN TO SHAREPOINT, A3 TARAMA (OTOMATİK BİRLEŞTİRME),KABLOSUZ MOBİL VE DESKTOP CİHAZLARINDAN TARAMA.
315.090890	FUJITSU	fi-7180	<b>Fİ-7180 FUJITSU Fİ-7180 TARAYICI</b> ; 80PPM, 160İPM (200 VE 300 DPI, RENKLİ VE SİYAH/BEYAZ) TARAMA HIZI, 80PPM, 160İPM (200 VE 300 DPI, RENKLİ VE SİYAH/BEYAZ) TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-1200 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF-RENKLİ,SİYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, PAPERSTREAM IP (TWIN/ ISIS) DRIVER, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR Fİ SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN.
315.090891	FUJITSU	fi-7280	<b>Fİ-7280 FUJITSU Fİ-7280 TARAYICI</b> ; 80PPM, 160İPM (200 VE 300 DPI, RENKLİ VE SİYAH/BEYAZ) TARAMA HIZI, A4-A8 ARASINDA TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50 - 1200 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF VE FLATBED-RENKLİ,SİYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, PAPERSTREAM IP (TWIN/ ISIS) DRIVER, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR Fİ SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN.
315.090892	FUJITSU	fi-6400	<b>Fİ-6400 FUJITSU Fİ-6400 TARAYICI</b> ; YATAY : 200 - 300 DPI RENKLİ 100 /200 İPM DIKEY: 200 - 300 DPI RENKLİ 85 / 170 İPM , A8-A3 ARASI, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-600 DPI, PEAPER STREAM IP (TWIN/ ISIS )SÜRÜCÜ, PAPER STREAM CAPTURE, SOFTWARE OPERATION PANEL,TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM YAZILIMI,2D BARKOD (PEAPER STREAM İÇİN) OKUMA,ERROR RECOVERY GUIDE
315.090893	FUJITSU	N7100	<b>N7100 FUJITSU N7100 NETWORK TARAYICI</b> ; 200-300 DPI RENKLİ-SİYAH BEYAZ 25PPM, 50 İPM, A8-A4-A3, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 150-600 DPI, NETWORK TARAMA, DOKUNMATİK EKLAN 8,4 INCH XGA (1024*768) TFT RENKLİ EKLAN,50 SAYFA ADF KAPASİTESİ,FTP YE, E-MAIL,FAX VE YAZICIYA TARAMA ÖZELLİĞİ,AKILLI İNDEKS VE KIRPMA ÖZELLİĞİ,OTOMATİK RENK VE SAYFA BOYUTU ALGILAMA,KİMLİK VEYA KART TARAMA,OTOMATİK EĞRİLİK DÜZELTME VE OTOMATİK YAZI YÖNÜ ALGILAMA,SHAREPOINT E TARAMA.
315.090910	FUJITSU	SV600	SV600 FUJITSU SCANSNAP SV600 TARAYICI; 3 SANİYE (A3, 300 DPI RENKLİ, 600DPI SİYAH-BEYAZ) TARAMA HIZI, MAX: 432 X 300 MM, MİN: 25.4 X 25.4 MM TARAMA BOYUTU, 150-1200 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, LINEER KAMERA TARAMA - RENKLİ,SİYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, WINDOWS (SCANSNAP MANAGER,SCANSNAP ORGNAİZER,CARD MİNDER,ABBY FINEREADER SCANSNAP İÇİN,MS SHAREPOINT TARAMA,ADABE ACROBAT STANDART,EVERNOTE); MAC(SCANSNAP MANAGER,CARD MİNDER,ABBY FINE READER SCANSNAP İÇİN,ABBY FINE READER EXPRESS EDITION MAC İÇİN), RACK2FİLER SMART
315.090912	FUJITSU	SP-1125	<b>SP-1125 Fujitsu SP-1125 Tarayıcı</b> ; 25 ppm - 50 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama) Tarama Hızı, A8-A4 Tarama Boyutu, Arkalı Önlü tarama Özelliği, 600 dpi Tarama Çözünürlüğü, ADF özelliği, renkli, siyah-beyaz ve gri tonlamalı dublex tarama, 50 sayfa A4 ADF kapasitesi, ultrasonic sensor, eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik boyut algılama, görüntü vurgulama, hata düzeltme, renk filtreleme, çoklu görüntü algılama, boş sayfa silme, gelişmiş eşik, otomatik renk algılama, dikey çizgileri azaltma, USB 2.0 bağlantı kolaylığı, 3000 sayfa günlük tarama kapasitesi, Peaper Stream IP (Twain *64 /ISIS) sürücüsü, Presto!,PageManager, Abby FineReader Sprint, Scanner Central Admin Agent
315.090915	FUJITSU	Fİ-7240	<b>fi-7240 Fujitsu fi-7240 Tarayıcı</b> ; 40 ppm - 80 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama) Tarama Hızı, A4-A8 arasında Tarama Boyutu, Arkalı Önlü tarama Özelliği, 600 dpi Tarama Çözünürlüğü, ADF ve Flatbed özelliği, renkli, siyah-beyaz, gri tonlamalı tarama, Otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik renk algılama, otomatik kağıt boyutu algılama, otomatik boş sayfa silme, gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, tek tuş PDF tarama, A3 tarama(carrier sheet ile), kağıt tarama kalınlığı 27-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, Ağırlık 8.8 kg, USB 2.0 desteği, 80 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama, PaperStream IP (TWIN/ ISIS) Sürücüsü, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (web üzerinden yükleme), Scanner Central Admin Agent.

315.090948	FUJITSU	Fİ-7480	<b>fi-7480 FUJİTSU fi-7480 Döküman Tarayıcı</b> ;Tarama Hızı : Yatay : 80 ppm - 160 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama), Dikey : 65 ppm - 130 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama) Tarama Boyutu : (A3-A8 arasında) Maksimum : 304,8mm*431,8mm Minimum : 50,8mm*69mm arasında Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var Ürünle gelen yazılım : PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Sürücü, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (web üzerinden yükleme), Abbyy FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Tools, PaperStream için 2D Barkod, Tarama Çözünürlüğü : 50-600 dpi (1 dpi aralıklarla ayarlanabilir), 1.200 dpi sürücü ile Tarama Özelliği : ADF özelliği, renkli, siyah-beyaz, gri tonlamalı tarama Diğer teknik özellikler : Otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik renk algılama, otomatik kağıt boyutu algılama, otomatik boş sayfa silme, gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, tek tuş PDF tarama, Katlayarak A2 ve A1 tarama özelliği, kağıt tarama kalınlığı 27-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, ağırlık 7.6kg, USB 3.0 desteği, 100 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama, Akıllı sonic kağıt koruma özelliği, Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (32-bit / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit)
315.090949	FUJITSU	Fİ-7030	<b>fi-7030 FUJİTSU fi-7030 TARAYICI</b> ; Tarama Hızı:27ppm, 54ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz), Tarama Boyutu A4-A8 arasında, Arkalı önlü tarama özelliği var, ürünle gelen yazılımlar PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Sürücü, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint , Scanner Central Admin Agent, AbbyyFineReader for ScanSnap, tarama çözünürlüğü 50-1200 dpi, tarama özelliği ADF-Renkli,siyah beyaz,gri tonlamalı tarama, diğer teknik özellikler Otomatik yazı yönü düzeltme,otomatik eğrilik düzeltme,otomatik renk algılama,otomatik kağıt boyutu algılama, boş sayfa algılama, çoklu görüntü tarama, delgeç izlerini silme, görüntü vurgusu, hata düzeltme, dinamik görüntü iyileştirme, akıllı ultrasonik çift kağıt algılama, ön/arka yüz birleştirme,kağıt tarama kalınlığı 40-209 gr/m2,2.9kg,50 sayfa ADF Kapasitesi,günlük tarama kapasitesi 2500 sayfa, uzun sayfa tarama (5.588 mm), USB 2.0 bağlantı arayüzü, çevre uyumluluğu (RoHS, EnergyStar)

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orjinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>ANAHTARLAMA CİHAZI</b>			
314.090379	CISCO	WS-C2960X-24TS-L	<b>WS-C2960X-24TS-L CISCO Catalyst 2960X</b> ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
314.090381	CISCO	WS-C2960X-24PS-L	<b>WS-C2960X-24PS-L CISCO Catalyst 2960X</b> ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
314.090382	CISCO	WS-C2960X-48FPS-L	<b>WS-C2960X-48FPS-L CISCO Catalyst 2960X</b> ; 48 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 48 Adet + 4 Adet Uplink, 48 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 107,1 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
314.090383	CISCO	WS-C3850-24T-L	<b>WS-C3850-24T-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 24 Port Data LAN Base; 24 adet bağlantı noktası, 24 10/100/1000, 88 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 65.47 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
314.090384	CISCO	WS-C3850-48T-L	<b>WS-C3850-48T-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 48 Port Data LAN Base; 48 adet bağlantı noktası, 48 10/100/1000, 176 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 130,95 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
314.090385	CISCO	WS-C3850-24P-L	<b>WS-C3850-24P-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 24 Port Data PoE LAN Base; 24 adet bağlantı noktası, 24 10/100/1000, 88 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 65.47 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
314.090386	CISCO	WS-C3850-48P-L	<b>WS-C3850-48P-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 48 Port Data PoE LAN Base; 48 adet bağlantı noktası, 48 10/100/1000, 176 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 130,95 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
314.090434	CISCO	WS-C3850-24S-S	<b>Cisco WS-C3850-24S-S CISCO WS-C3850-24S-S SWITCH</b> ; 24 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 x SFP Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 92 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking, 2 GB flash, 4 GB SDRAM, 68,4 Mpps (data iletim kapasitesi)
314.090435	CISCO	WS-C3850-12S-S	<b>Cisco WS-C3850-12S-S CISCO WS-C3850-12S-S SWITCH</b> ; 12 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 12 x SFP Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 68 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking, 50,5 Mpps (data iletim kapasitesi), 32.000 MAC adres, 2 GB flash, 4 GB SDRAM
314.090436	CISCO	WS-C4500X-16SFP+	<b>Cisco WS-C4500X-16SFP+ CISCO WS-C4500X-16SFP+ SWITCH</b> ; 16 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 16 x SFP+ Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 800 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 2 GB NVRAM, 4 GB SRAM, 32 MB Port Buffer, 55.000 MAC adres
314.090437	CISCO	WS-C4500X-32SFP+	<b>Cisco WS-C4500X-32SFP+ CISCO WS-C4500X-32SFP+ SWITCH</b> ; 32 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 800 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 2 GB NVRAM, 4 GB SRAM, 32 MB Port Buffer, 55.000 MAC adres
<b>YÖNLENDİRİCİ</b>			
314.090387	CISCO	C3850-NM-2-10G=	<b>C3850-NM-2-10G= CISCO CATALYST 3K-X 10G NETWORK MODÜL</b> ; (4 adete kadar 1 G transceiver) veya (2 adet 10 G SFP modül) veya (1 adet 10 G SFP modül ve 2 adet 1 G transceiver) ile kullanılabilir. Tek başına sipariş edilemez.C3850X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
314.090388	CISCO	C3850-NM-4-1G=	<b>C3850-NM-4-1G= CISCO CATALYST 3K-X 1G NETWORK MODÜL</b> ; 4 adete kadar 1 G transceiver kullanılabilir. Tek başına sipariş edilemez.C3850X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
314.090389	CISCO	GLC-SX-MMD=	<b>GLC-SX-MMD= CISCO GE SFP, LC CONNECTOR SX TRANSCEİVER</b> ; Cisco GLC-SX-MMD= multi-mode fiber optik bağlantı ile 550 m kablo mesafesine kadar destekler. Tek başına sipariş edilemez.24 port ve 48 port switchlerle birlikte sipariş verilebilir.IEEE 802.3z- uyumlu 1000BaseSX arayüzlerle kullanılabilir.
314.090390	CISCO	GLC-LH-SMD=	<b>GLC-LH-SMD= CISCO GE SFP, LC CONNECTOR LX/LH TRANSCEİVER</b> ; Cisco GLC-LX-SMD= single-mode fiber optik bağlantı ile 10 km kablo mesafesine kadar destekler. Tek başına sipariş edilemez. 24 port ve 48 port switchlerle birlikte sipariş verilebilir. IEEE 802.3z- uyumlu 1000BaseLX/LH arayüzlerle kullanılabilir.
314.090392	CISCO	C2960X-STACK=	<b>C2960X-STACK= CISCO CATALYST 2960-X FLEX STACK PLUS STACKING MODÜL</b> ; 8 adet 2960-X switch stack yapıda çalışabilir.Stach bant genişliği 80 Gbit/s tr. Tek başına sipariş edilemez.C2960X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
315.090881	CISCO	ASA5506-K9	<b>Cisco ASA5506-K9 CISCO ASA5506-K9</b> ; 9 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 750 Mbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 4 GB RAM,
315.090882	CISCO	ASA5508-K9	<b>Cisco ASA5508-K9 CISCO ASA5508-K9</b> ; 9 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 1 Gbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 8 GB RAM
315.090883	CISCO	ASA5516-FPWR-K9	<b>Cisco ASA5516-FPWR-K9 CISCO ASA5516-FPWR-K9</b> ; 9 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 1,8 Gbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 8 GB RAM.
315.090884	CISCO	L-ASA5516-TA-3Y	<b>Cisco L-ASA5516-TA-3Y CISCO L-ASA5516-TA-3Y</b> ; Cisco ASA-5516X güvenlik cihazı için 3 yıllık IPS hizmet ve güncelleme bedeli, Donanım ürünü ile birlikte alındığında kullanılabilir.
315.090885	CISCO	L-ASA5508-TA-3Y	<b>Cisco L-ASA5508-TA-3Y CISCO L-ASA5508-TA-3Y</b> ; Cisco ASA-5508X güvenlik cihazı için 3 yıllık IPS hizmet ve güncelleme bedeli, Donanım ürünü ile birlikte alındığında kullanılabilir.
315.090886	CISCO	L-ASA5506-TA-3Y	<b>Cisco L-ASA5506-TA-3Y CISCO L-ASA5506-TA-3Y</b> ; Cisco ASA-5506X güvenlik cihazı için 3 yıllık IPS hizmet ve güncelleme bedeli, Donanım ürünü ile birlikte alındığında kullanılabilir.
<b>GÜVENLİK PROGRAMI (YAZILIM+DONANIM)</b>			
315.090934	CISCO	FPR4110-BUN-NGFW-D	<b>CISCO FPR4110-BUN-NGFW-D THROUGHPUT DEĞERİ</b> 20 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ (Firewall, Uygulama Tanıma) 12 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ (Firewall, Uygulama Tanıma, NGIPS) 10 Gbps Maksimum Eşzamanlı Oturum Sayısı (Uygulama Tanıma ile) 4.5 Milyon Maksimum Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 68 bin Uygulama Tanıma ve Kontrolü Standart özellikli, 4000'den fazla uygulama desteği, geo-lokasyon, kullanıcı ve websitesi desteği "Cisco Security Intelligence" Standart özellikli, IP, URL ve DNS tehdit yönetimi ile Envanter Yönetimi Envanter çıkarma (OS ve uygulamaları versiyon detayı ile) URL Filtreleme Kategorileri 80+ Eklenen URL sayısı 280 milyon+ Form Faktör 1RU Supervisor Cisco Firepower 4000 Supervisor 8 x 10 Gigabit Ethernet portu ve I/O expansion genişlemesi için 2 adet network module (NM) slotu ile Ağ modülleri 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) ağ modülü 4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ ağ modülü Maksimumu Ağ Arayüz Sayısı 24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) arayüzü; 2 adet ağ modülü ile 8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) arayüzü Storage 200 GB Güç Kaynağı Bir adet 1100W AC, yedek güç ünitesi opsiyonel; Tek/içift DC 950W opsiyonel Açıklama: Bilgisayar ağına erişim kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.

315.090935	CISCO	FPR4120-BUN-NGFW-D	<b>CISCO/ FPR4120-BUN-NGFW-D THROUGHPUT DEĞERİ 40 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ</b> (Firewall, Uygulama Tanıma) 20 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ (Firewall, Uygulama Tanıma, NGIPS) 15 Gbps Maksimum Eşzamanlı Oturma Sayısı (Uygulama Tanıma ile) 11 Milyon Maksimum Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 120 bin Uygulama Tanıma ve Kontrolü Standart özellik, 4000'den fazla uygulama desteği, geo-lokasyon, kullanıcı ve web sitesi desteği "Cisco Security Intelligence" Standart özellik, IP, URL ve DNS tehdit yönetimi ile Envanter Yönetimi Envanter çıkarma (OS ve uygulamaları versiyon detayı ile) URL Filtreleme Kategorileri 80+ Eklenen URL sayısı 280 milyon+ Form Faktör 1RU Supervisor Cisco Firepower 4000 Supervisor 8 x 10 Gigabit Ethernet portu ve I/O expansion genişlemesi için 2 adet network module (NM) slotu ile Ağ modülleri 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) ağ modülü 4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ ağ modülü Maksimumu Ağ Arayüz Sayısı 24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) arayüzü; 2 adet ağ modülü ile 8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) arayüzü Storage 200 GB Güç Kaynağı Bir adet 1100W AC, yedek güç ünitesi opsiyonel; Tek/çift DC 950W opsiyonel Açıklama: Bilgisayar ağına erişim kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090936	CISCO	FP7125-BUN-IPS-D	<b>CISCO/ FP7125-BUN-IPS-D IPS THROUGHPUT</b> 1.25 Gbps Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 42500 Maksimum Eşzamanlı Bağlantı 2.5M Modüler Arayüzler 8 adet SFP slotu Monitoring Arayüzleri 12 (4 adet 1Gbps Bakır, 8 adet SFP slotu) Programlanabilir Fail-open Arayüzleri Evet, 4 adet 1Gbps Bakır Tipik Gecikme Değeri < 150 mikrosaniye Hafıza (RAM) 16 GB Yedekli Güç Kaynağı Evet Soğutma Fanları Sayısı 5 Açıklama:Kötü niyetli ağ hareketi ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılan donanım / yazılım.
315.090937	CISCO	FP8120-BUN-IPS-D	<b>CISCO/ FP8120-BUN-IPS-D IPS THROUGHPUT</b> 2 Gbps Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 45000 Maksimum Eşzamanlı Bağlantı 3M Modüler Arayüzler 3 adet slot Monitoring Arayüzleri 12 adet 1Gbps Tipik Gecikme Değeri < 150 mikrosaniye Hafıza (RAM) 24 GB Yedekli Güç Kaynağı Evet Soğutma Fanları Sayısı 10 Açıklama:Kötü niyetli ağ hareketi ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılan donanım / yazılım.
315.090938	CISCO	FP8140-BUN-IPS-D	<b>CISCO/ FP8140-BUN-IPS-D IPS THROUGHPUT</b> 6 Gbps Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 100000 Maksimum Eşzamanlı Bağlantı 7M Modüler Arayüzler 3 adet slot Monitoring Arayüzleri 12 adet 1Gbps Tipik Gecikme Değeri < 150 mikrosaniye Hafıza (RAM) 24 GB Yedekli Güç Kaynağı Evet Soğutma Fanları Sayısı 10 Yiğınlanabilme Evet, 2 adete kadar Açıklama:Kötü niyetli ağ hareketi ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılan donanım / yazılım.
315.090939	CISCO	ESA-ESI-3Y-EMAIL-500-D	<b>CISCO/ ESA-ESI-3Y-EMAIL-500-D</b> Reputation based filtering, Spam Blocking, Advanced Malware Protection (File reputation and sandboxing), Outbreak Filters, Antivirus Açıklama:Email üzerinden gelebilecek kötü niyetli yazılımların son kullanıcıya ulaşmadan; üzerinde bulunan sistemlerde test edilerek engellenmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090940	CISCO	ESA-ESI-3Y-EMAIL-1000-D	<b>CISCO/ ESA-ESI-3Y-EMAIL-1000-D</b> Reputation based filtering, Spam Blocking, Advanced Malware Protection (File reputation and sandboxing), Outbreak Filters, Antivirus Açıklama:Email üzerinden gelebilecek kötü niyetli yazılımların son kullanıcıya ulaşmadan; üzerinde bulunan sistemlerde test edilerek engellenmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090941	CISCO	ESA-ESI-3Y-EMAIL-5000-D	<b>CISCO/ ESA-ESI-3Y-EMAIL-5000-D</b> Reputation based filtering, Spam Blocking, Advanced Malware Protection (File reputation and sandboxing), Outbreak Filters, Antivirus Açıklama:Email üzerinden gelebilecek kötü niyetli yazılımların son kullanıcıya ulaşmadan; üzerinde bulunan sistemlerde test edilerek engellenmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090942	CISCO	L-ISE-BSE-1000-D	<b>CISCO/ L-ISE-BSE-1000-D</b> İş politikalarının uygulanması, Erişim kontrolü, "EasyConnect", SXP protokolü desteği, Misafir yaşam döngüsü yönetimi, AAA protokolleri, Dahili Sertifika Otoritesi, Cihaz Profilleme, Uç cihaz durum kontrolü (Güncelleme, yama, uygulama, servis ve dosya kontrolü) Açıklama:Bilgisayar ağlarına erişim öncesi veya sonrası denetim yapabilen, kullanıcı bazlı yetkilendirme sunan ve 0-Gün saldırılarına karşı sistemin kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090943	CISCO	L-ISE-BSE-2500-D	<b>CISCO/ L-ISE-BSE-2500-D</b> İş politikalarının uygulanması, Erişim kontrolü, "EasyConnect", SXP protokolü desteği, Misafir yaşam döngüsü yönetimi, AAA protokolleri, Dahili Sertifika Otoritesi, Cihaz Profilleme, Uç cihaz durum kontrolü (Güncelleme, yama, uygulama, servis ve dosya kontrolü) Açıklama:Bilgisayar ağlarına erişim öncesi veya sonrası denetim yapabilen, kullanıcı bazlı yetkilendirme sunan ve 0-Gün saldırılarına karşı sistemin kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090944	CISCO	L-ISE-BSE-5000-D	<b>CISCO/ L-ISE-BSE-5000-D</b> - İş politikalarının uygulanması, Erişim kontrolü, "EasyConnect", SXP protokolü desteği, Misafir yaşam döngüsü yönetimi, AAA protokolleri, Dahili Sertifika Otoritesi, Cihaz Profilleme, Uç cihaz durum kontrolü (Güncelleme, yama, uygulama, servis ve dosya kontrolü) Açıklama:Bilgisayar ağlarına erişim öncesi veya sonrası denetim yapabilen, kullanıcı bazlı yetkilendirme sunan ve 0-Gün saldırılarına karşı sistemin kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090945	CISCO	L-LC-FC-NF-VE-1000-D	<b>CISCO/ L-LC-FC-NF-VE-1000-D</b> * Gerçek zamanlı tehdit sezme* Vaka müdahale ve adli kontrol* Ağ segmentasyonu* Ağ performans ve kapasite planlama* Mevzuat gereksinimlerine uyum * Kullanıcı kimliği takibi* Hızlı sorun tespiti ve giderme* İlişkisel akış haritaları* İsteğe özgü raporlar* Otomatize edilmiş bloklama, iyileştirme, hız sınırlama* Geçmişe yönelik trafik trendi gösterimi Açıklama:Ağ içerisindeki gerçek zamanlı veriyi inceliyerek zararlı yazılım ve saldırı tesbiti yapabilen ve ağ performansını etkileyebilecek sorunların giderilmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090946	CISCO	L-LC-FC-NF-VE-2000-D	<b>CISCO/ L-LC-FC-NF-VE-2000-D</b> * Gerçek zamanlı tehdit sezme* Vaka müdahale ve adli kontrol* Ağ segmentasyonu* Ağ performans ve kapasite planlama* Mevzuat gereksinimlerine uyum * Kullanıcı kimliği takibi* Hızlı sorun tespiti ve giderme* İlişkisel akış haritaları* İsteğe özgü raporlar* Otomatize edilmiş bloklama, iyileştirme, hız sınırlama* Geçmişe yönelik trafik trendi gösterimi Açıklama:Ağ içerisindeki gerçek zamanlı veriyi inceliyerek zararlı yazılım ve saldırı tesbiti yapabilen ve ağ performansını etkileyebilecek sorunların giderilmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
315.090947	CISCO	L-LC-FC-NF-VE-5000-D	<b>CISCO/ L-LC-FC-NF-VE-5000-D</b> * Gerçek zamanlı tehdit sezme* Vaka müdahale ve adli kontrol* Ağ segmentasyonu* Ağ performans ve kapasite planlama* Mevzuat gereksinimlerine uyum * Kullanıcı kimliği takibi* Hızlı sorun tespiti ve giderme* İlişkisel akış haritaları* İsteğe özgü raporlar* Otomatize edilmiş bloklama, iyileştirme, hız sınırlama* Geçmişe yönelik trafik trendi gösterimi Açıklama:Ağ içerisindeki gerçek zamanlı veriyi inceliyerek zararlı yazılım ve saldırı tesbiti yapabilen ve ağ performansını etkileyebilecek sorunların giderilmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.



Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
315.090900	TREND MICRO	DDZZZCE3XLIAPN-250	<b>DDZZZCE3XLIAPN-250 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Trend Micro Deep Discovery kurumsal yapıları hedef alan gelişmiş siber saldırıların tespit edilmesi, yapılarda kontrolü ele geçirilmiş uç noktaların belirlenmesi, bu uç noktaların kontrol eden kaynaklara erişimin engellenmesi ve kurumu adresleyen siber saldırganların konumlarının belirlenmesine yardımcı olan bir güvenlik ürünüdür. Deep Discovery ile kurum internet trafiği analiz edilmekte ve imza tabanlı olarak tespit edilemeyen siber saldırı unsurları kum-havuzu (sandbox) teknolojileri ile analiz edilerek tanımlanabilmektedir. WEB, e-posta, dosya trafiği gibi 80'in üzerinde farklı protokoldesteği ile internet trafiğinde bulunan saldırı bileşenleri, hem istemci, hem de mobil tabanlı işletim sistemlerini adresleyen saldırılara karşı analiz edilebilmektedir. 250 Mbps hıza kadar olan internet trafiğini analiz edebilen modele ait donanım ve lisans bedelidir. Bir yıllık güvenlik güncellemelerini içerir
315.090901	TREND MICRO	ADAXZZE5XLIAPN-510	<b>ADAXZZE5XLIAPN-510 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Trend Micro Deep Discovery Analyzer kurumsal yapıları hedef alan gelişmiş siber saldırıların kum-havuzu (sandbox) teknolojileri yardımıyla detaylı olarak incelenmesi, tespit edilmiş siber saldırıların engellenmesi amacı ile diğer ürünlerle saldırı istihbaratı paylaşılmasına yardımcı olan bir güvenlik ürünüdür. Deep Discovery Inspector sistemi tarafından gönderilen kum havuzu analizlerini yüksek kapasitesi ile karşılar ve zararlı yazılım analiz yeteneğini artırıp hızlı sonuçlar alınmasını sağlar. Gelişmiş zararlı yazılımları engellemek için diğer Trend Micro ürünleri ile entegre olabilir. Müstakil olarak da kullanılarak şüpheli dosyaların analiz edilmesine olanak sağlar. Donanım ve lisans bedelidir. Bir yıllık güvenlik güncellemelerini içerir.
315.090902	TREND MICRO	DEZAHWM2XLIAPN-100	<b>DEZAHWM2XLIAPN-100 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Trend Micro Deep Discovery EMail Inspector kurumsal ortamlardaki e-posta kullanıcılarını hedef alan gelişmiş e-posta saldırılarının (spear phishing) tespit edilmesi, kuruma zarar vermek amacıyla gönderilmiş bu tipteki e-postaların daha e-posta sunucularına ulaşmadan engellenmesine yardımcı olan bir güvenlik ürünüdür. Deep Discovery EMail Inspector ile kurum e-posta trafiği analiz edilmekte ve imza tabanlı olarak tespit edilemeyen siber saldırı unsurları kum-havuzu (sandbox) teknolojileri ile analiz edilerek tanımlanabilmektedir. Bu teknolojiler ile e-posta trafiği içerisinde bulunan saldırı bileşenleri, hem istemci, hem de mobil tabanlı işletim sistemlerini adresleyen saldırılara karşı analiz edilebilmektedir. 100 kullanıcıya kadar olan e-posta trafiğini analiz edebilen modele ait donanım ve lisans bedelidir. Bir yıllık güvenlik güncellemelerini içerir.
315.090904	TREND MICRO	DX3AMMM9SLIELN-PVM	<b>DX3AMMM9SLIELN-PVM TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Trend Micro Deep Security veri merkezi güvenliğinde ITIL, COBIT, ISO 27001 gibi uyumluluk disiplinlerinin uygulanmasına yönelik bir güvenlik çözümüdür. Sunucu tabanlı zararlı yazılım önleme, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, web erişimi derecelendirme, bütünlük denetimi ve olay kütüğü inceleme bileşenleri merkezi bir şekilde yöneterek kurumsal yapılarda eksiksiz veri merkezi güvenliği sağlar. VMware sanallaştırma ortamlarında, sanal sunuculara hiçbir bileşen (ajan) yüklenmeden koruma sağlayabilmekte, diğer platformlarda ise çok düşük kaynak tüketen ajanlar vasıtası ile çalışmaktadır. Lisans Trend Micro Deep Security Manager yönetim yazılımını da içermektedir. Fiziksel ya da sanal bir sunucuda, işletim sistemi ortamına başına lisanslanmaktadır. Ürünün ilk satınalma lisans kodudur."
315.090905	TREND MICRO	EBMMMM1WLIULN-050	<b>EBMMMM1WLIULN-050 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Enterprise Security For Endpoints and Mail Servers kurumsal uç nokta güvenliğini tüm bileşenleri ile sağlayan bir güvenlik paketidir. Uç nokta zararlı yazılım önleme, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi yanında Microsoft Exchange ve IBM Domino e-posta sunucu güvenliği gibi gelişmiş güvenlik bileşenlerini merkezi bir şekilde yöneterek kurumsal uç nokta güvenliğini sağlamanın yanında Linux ve Windows sunucular için de koruma sağlayan modüllere de sahiptir. Güvenliği sağlanan uç noktalar Windows istemci ve sunucuları olabildiği gibi, iOS, Android gibi yaygın kullanımda olan mobil işletim sistemlerini içerir. Lisans Trend Micro Control Manager merkezi yönetim yazılımını da içermektedir.
315.090906	TREND MICRO	ENOTWWEAXLIULN-025	<b>ENOTWWEAXLIULN-025 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Enterprise Security For Endpoints Light kurumsal uç nokta güvenliğini temel bileşenleri ile sağlayan bir güvenlik paketidir. Uç nokta zararlı yazılım önleme, güvenlik duvarı bileşenlerini merkezi bir şekilde yöneterek kurumsal temel uç nokta güvenliğini sağlamanın yanında Linux ve Windows sunucular için de koruma sağlayan modüllere de sahiptir. Lisans Trend Micro Control Manager merkezi yönetim yazılımını da içermektedir.
315.090907	TREND MICRO	CTMMMM1XLIULN-100	<b>CTMMMM1XLIULN-100 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Trend Micro Smart Protection Complete Suite kurumsal bilgi güvenliğini tüm bileşenleri ile sağlayan bir güvenlik paketidir. Uç nokta zararlı yazılım önleme, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, uygulama kontrolü, tüm bileşenlere entegre edilmiş veri sızması kontrolleri, webden zararlı URL adreslerine erişim kontrolü, sanal yama yönetimi, dosya, klasör, disk tabanlı şifreleme özelliklerine ek olarak e-posta sunucu güvenliği, e-posta ağ güvenliği geçidi, web güvenliği geçidi, Microsoft Lync ve OCS anında mesajlaşma güvenliği sistemi, Sharepoint Portal güvenlik sistemi gibi gelişmiş güvenlik bileşenlerini merkezi bir şekilde yöneterek kurumsal yapılarda masa üstü sanallaştırma sistemlerini (VDI) de destekleyerek uç nokta güvenliği ve bilgi güvenliğini sağlamanın yanında Linux ve Windows sunucular için de koruma sağlayan modüllere de sahiptir. Güvenliği sağlanan uç noktalar Windows istemci ve sunucuları olabildiği gibi, MacOS, iOS, Android gibi yaygın kullanımda olan tüm masaüstü ve mobil işletim sistemlerini içerir. Lisans Trend Micro Control Manager merkezi yönetim yazılımını da içermektedir.
315.090908	TREND MICRO	CTOTMMM1XLIULN-100	<b>CTOTMMM1XLIULN-100 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Trend Micro Smart Protection for Endpoints kurumsal uç nokta güvenliğini tüm bileşenleri ile sağlayan bir güvenlik paketidir. Uç nokta zararlı yazılım önleme, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, uygulama kontrolü, veri sızması kontrolleri, webden zararlı URL adreslerine erişim kontrolü, sanal yama yönetimi, dosya, klasör, disk tabanlı şifreleme gibi bileşenleri merkezi bir şekilde yöneterek kurumsal yapılarda masa üstü sanallaştırma sistemlerini (VDI) de destekleyerek uç nokta güvenliği sağlamanın yanında Linux ve Windows sunucular için de koruma sağlayan modüllere de sahiptir. Güvenliği sağlanan uç noktalar Windows istemci ve sunucuları olabildiği gibi, MacOS, iOS, Android gibi yaygın kullanımda olan tüm masaüstü ve mobil işletim sistemlerini içerir. Lisans Trend Micro Control Manager merkezi yönetim yazılımını da içermektedir.
315.090909	TREND MICRO	CMSBWWM9YLIULN-025	<b>CMSBWWM9YLIULN-025 TREND MICRO GÜVENLİK YAZILIMI;</b> Worry-Free Business Security, Advanced Bundle küçük ve orta ölçekli kurumlarda kurumsal uç nokta güvenliğini temel bileşenleri ile sağlayan bir güvenlik paketidir. Uç nokta zararlı yazılım önleme, zararlı içeriğe sahip URL adreslerini filtreleme, harici depolama birimlerinin kontrolü, mail istemcisi aracılığı ile kullanılan POP3 mail kutularını zararlı yazılıma ve istenmeyen postalara karşı koruma, Exchange sunucuları üzerindeki mail kutularını koruma bileşenlerini merkezi bir şekilde yöneterek kurumsal temel uç nokta güvenliğini sağlamayı amaçlar. Windows tabanlı sunucu ve masaüstü sistemler, Mac bilgisayarlar ve Microsoft Exchange ActiveSync altyapısında kullanılan iOS, Android, Blackberry ve Windows tabanlı mobil cihazlar için koruma sağlar.